

Eco-eye Elite 200

Vhodný i pro velké odběry



Základní vlastnosti:
3 velké senzory
Až 200A na jeden vstup
Displej Elite



Informace o Eco-eye Elite 200 :

- **Monitoruje množství spotřebované elektřiny v reálném čase a tím umožňuje uživateli okamžitě zareagovat.**
- **Snadná instalace a používání.**
- **Vhodné pro třífázové vedení.**
- **Využívá bezdrátový přenos naměřených dat z měřicí jednotky do displeje. Vysílá na frekvenci 433MHz.**
- **Zobrazuje okamžitou spotřebu elektřiny v kW (kilowattech) a v A (ampérech).**
- **Zobrazuje náklady na hodinu/den/týden/měsíc/rok**
- **Výběr ikony měny: £, \$, € nebo symbol peněz.**
- **Aktualizace měřených hodnot každé 4 vteřiny.**
- **Nastavitelné napětí sítě – možnost nastavení hodnot v rozmezí 90 – 260 V .**
- **Ukládá historická data za posledních 32 hodin/dní/týdnů/měsíců.**
- **Zobrazuje vyprodukované emise CO₂.**
- **Zobrazuje vnitřní teplotu ve °C.**
- **Možnost snadného naprogramování pro koncového uživatele podle jeho požadavků pomocí voleb Ano/Ne.**
- **Indikace vybité baterie a síly signálu.**
- **Záruka 24 měsíců**



Efficient technology for today's world

Technická specifikace ...

Přijímací jednotka - Elite

Popis

LCD displej, 3 tlačítka, 4 číslice (plus 2 x nula). Displej se automaticky přizpůsobí zobrazované hodnotě (3 desetinná místa do 10kW, 2 desetinná místa do 10 - 100kW atd.)

Baterie: 2 x AA
Životnost baterií: až 12 měsíců v závislosti na kvalitě signálu (indikátor vybité baterie)
Zobrazení: kW, A, náklady, teplota ve °C
Časová období: hodina, den, týden, měsíc a rok
Režimy: reálný čas, nashromážděno, historie
Ikony měny: £ \$ € a symbol peněz
Duální tarif: až 2 sazby na den
Emise CO₂: uživatelsky nastavitelné
Paměť historie: 32 záznamů v každém časovém období
Materiál: kryt vyroben z ABS
Rozměry: 170mm x 80mm x 25mm
Rozměry displeje: 145mm x 50mm
Velikost znaků: 40mm na výšku
Možnost umístění: na zeď nebo volně stojící



Senzor

Dvoudílný transformátor

Vnitřní rozměr: 17.5mm x 22.5mm

Materiál krytu: ABS

Max. měřený proud na senzor: 200 A

Vysílací jednotka

Dvoudílná konstrukce s možností upevnění na zeď, LED a tlačítka.

Počet zásuvek pro senzory: 3

Rozměry: 90 mm x 50 mm x 27mm

Materiál krytu: ABS

Frekvence: 433MHz (30 volitelných kanálů)

Baterie: 2xAA

Životnost baterie: 9 – 12 měsíců (s indikací vybité baterie)

Aktualizace měřených dat: každé 4 vteřiny

Dosah: max. 90m (záleží na prostředí)

Pro více informací navštivte stránky www.ekovoko.cz

Email: info@ekovoko.cz



Efficient technology for today's world