

Eco-eye technická specifikace

Eco-eye Elite, Eco-eye Mini a *Eco-eye Elite 200

Senzor (senzorová jednotka):

Popis:	dvoudílný indukční
Vnitřní průměr:	13 mm (16 mm na vyžádání), *17,5 x 22,5 mm
Materiál:	polykarbonát
Měřicí napětí:	90 - 255 V
Měřicí proud:	do 75 A, *do 200A

Vysílací jednotka:

Popis:	dvoudílná s možností přišroubování nebo přilepení zadního krytu na zeď, LED indikátor, tlačítko (pro nastavení vysílacího kanálu)
Rozměry:	90 mm x 50 mm x 27mm
Frekvence:	433MHz (30 kanálů)
Baterie:	2x AA
Životnost baterií:	min. 6 měsíců
Vysílání:	každé 4 vteřiny
Dosah:	30 - 50 m v optimálním prostředí

Přijímací jednotka:

Popis:	LCD displej (4 velké číslice, 15 ikon), 3 ovládací tlačítka
Baterie:	2x AA
Životnost baterií:	min. 6 měsíců
Zobrazení:	kW - okamžitá hodnota nebo historie (za hodinu, den, týden, měsíc, rok) náklady (*a kWh) za hodinu, den, měsíc, týden, rok + historie emise CO ₂ podle okamžité spotřeby za měsíc + historie, hodiny, *teploměr, *proud
Volitelné symboly měny:	£, \$, €, *symbol peněz
Emise CO ₂ :	0.45Kg/kWh nebo vlastní nastavená hodnota
Paměť pro historii:	32 časových období (hodin, dní, týdnů, měsíců)
Materiál:	polykarbonát, polypropylen, ABS
Rozměry:	Elite: 170mm x 80mm x 25mm Mini: 75mm x 75mm x 50mm
Rozměry displeje:	Elite: 145mm x 50mm, Mini: 60 mm x 60mm
Velikost číslic:	Elite: výška 40mm Mini: výška 23mm
Možnosti umístění:	Elite: montáž na zeď nebo volně stojící Mini: volně stojící